

TESTA MOBILE CLAY PACKY 575 ALPHA WASH



Washlight luminosissimo, con uno straordinario Zoom lineare 4° - 80°, leggero, pratico, silenzioso, dal look innovativo e adatto per tutti gli ambienti professionali e dell'entertainment.

MAGGIORI INFORMAZIONI

Un'ottica esclusiva

- * Lampada a scarica 575 W di alta affidabilità.
- * Nuovo gruppo ottico ad elevatissima resa luminosa.
- * Zoom elettronico lineare 4° - 80° (4,3° - 79,8°).
- * Lente Fresnel: diametro 200 mm, focale 140 mm.

La magia del colore e degli effetti

- * Color Mixing CMY.
- * Ruota predisposta per 4 colori, di cui 2 (Blu Congo e Rosso saturo) in dotazione.
- * CTO lineare.
- * Frost tenue e frost forte a variazione lineare, su due canali separati.
- * Spettacolare Dimmer 0-100% di nuova concezione su canale dedicato.
- * Effetto stop / strobo.

Tante funzioni utili e pratiche

- * Batteria tampone autoricaricabile a lunga durata.
- * Macro preimpostate.
- * Funzione "ENERGY SAVING": con l'effetto stop o dimmer totale inseriti, il consumo è ridotto del 50%.
- * Alimentazione commutabile con selettore 115/230V
- * Controllo ON / OFF della lampada da centralina.
- * Reset delle funzioni comandabile da centralina.
- * Funzione di "HELP" da menù.
- * Funzione "MEMO"
- * Funzione "AUTOTEST"
- * Possibilità di aggiornamento software tramite ingresso DMX 512.
- * Predisposizione ad ETHERNET.
- * Check-up elettronico di ogni singolo parametro.
- * Monitoring del livello DMX su ogni singolo canale.
- * Informazioni di ritorno sullo stato di ogni sensore ed encoder.
- * Riposizionamento elettronico degli effetti.
- * Blocco PAN (su 4 posizioni) e TILT (su 5 posizioni) per il trasporto.
- * Facile accessibilità all'interno del proiettore.

Alpha Wash è un proiettore SV (Silent Version).

DATI TECNICI



*

Alimentazioni disponibili

200 - 240V 50/60Hz

100 - 120V 50/60Hz

L'alimentazione è commutabile con selettore incorporato.

*

Potenza assorbita

850VA a 230V 50Hz (Ballast elettronico PFC).

*

Lampada

A ioduri metallici da 575W.

- Attacco G22

- Temperatura colore 6.000 K

- Flusso luminoso 49.000 lm

- Vita media 1.000 h

- Riaccensione a caldo della lampada.

Codice L10074 lampada HMI 575W/SEL

Codice L10075 lampada MSR 575W/HR

*

Ingresso

DMX 512

*

Corpo

- Struttura in alluminio con coperture in plastica pressofusa.

- Due maniglie laterali per il trasporto.

- Dispositivo di bloccaggio dei movimenti PAN e TILT per il trasporto e manutenzione.

*

Corpo mobile

-Escursione:

PAN = 450°, TILT = 252°

- Velocità massime:

PAN = 4.0 sec. (360°)

TILT = 3.2 sec. (252°)

- Risoluzione:

PAN = 1.76° - PAN FINE = 0.007°

TILT = 0.98° - TILT FINE = 0.004°

- Riposizionamento automatico di PAN e TILT in seguito a spostamenti accidentali non comandati da centralina.

*

Raffreddamento

A ventilazione forzata tramite ventole assiali.

*

Dispositivi di sicurezza

- Interruttore automatico bipolare a protezione termica.

- Interruzione automatica dell'alimentazione in caso di surriscaldamento.

*

Posizione di lavoro

Funzionamento in qualsiasi posizione.



*

Marchatura CE

Conforme alle Direttive dell'Unione Europea di Bassa Tensione 73/23 e Compatibilità Elettromagnetica 89/336.

