

SLM 15 MM

ELS502



Il profilo SLM 15mm è realizzato in alluminio anodizzato; è adatto a soluzioni per barre LED ad alta potenza così come anche per strisce LED flessibili. Ha diffusori in policarbonato estruso di alta qualità satinati al 100% o trasparenti e resistenti agli UV e agli urti. E' disponibile da 2 m ed è adatto ad ambienti interni. La parte realizzata in alluminio fornisce una protezione termica e meccanica ai LED.

SLM 15mm profile is made from aluminum anodized; it is suitable for solutions with high power LED bars as well as for flexible LED strips. The diffuser, which is made from extruded polycarbonate, UV resistant and shockproof, can be frosted or clear. The profile is suitable for an indoor use and available in lengths of 2m.

Caratteristiche/Features:


- Profilo dal design semplice/Clean design profile
- Profilo spessore 15mm/Thickness 15mm profile:
 - base in alluminio anodizzato/anodized silver aluminum base
 - adatto sia per barre LED ad alta potenza che per strisce flessibili/suitable for high power LED bars as well as for flexible LED stripes
 - disponibile da 2 metri/available in 2m lengths
- Diffusore/Diffuser:
 - di alta qualità rimovibile facilmente/high quality and easily removable
 - in policarbonato resistente agli UV e agli urti/made of extruded polycarbonate, UV resistant and shockproof
 - disponibile opalino o trasparente/available frosted or transparent
- Dissipatore di calore e protezione fisica per i LED/Heat sink and protection for the LEDs

Applicazioni/Applications

- Illuminazione LED per/Lighting suitable for:
 - interni (scale, magazzini, pavimenti)/indoors (stairs/storage/floor)
 - scaffali/shelves
 - lampade a LED/independent LEDs lamps
 - contenitori espositivi/exhibition stands



Dimensioni/Size



SLM 7MM

ELS503

Il profilo SLM 7mm è realizzato in alluminio anodizzato; è adatto principalmente a soluzioni per strisce LED flessibili ed è spesso utilizzato per superfici dallo spazio limitato e difficili da raggiungere. Ha diffusori in policarbonato estruso di alta qualità satinati al 100% o trasparenti e resistenti agli UV e agli urti. E' disponibile da 2 m ed è adatto ad ambienti interni. La parte realizzata in alluminio fornisce una protezione termica e meccanica ai LED.

SLM 7mm profile is made from aluminum anodized; it is mostly suitable for solutions with flexible LEDs strips and it is often used in places with limited space and hard to reach. The diffuser, which is made from extruded polycarbonate, UV resistant and

Caratteristiche/Features


- Profilo spessore 7mm/Thickness 7mm profile:
 - base in alluminio anodizzato/anodized silver aluminum base
 - adatto principalmente a strisce LED flessibili/suitable mostly for flexible LEDs stripes
 - disponibile da 2 metri/available in 2m lengths
- Diffusore/Diffuser:
 - di alta qualità rimovibile facilmente/high quality and easily removable
 - in policarbonato resistente agli UV e agli urti/made of extruded polycarbonate, UV resistant and shockproof
 - disponibile opalino o trasparente/available frosted or transparent
- Dissipatore di calore e protezione fisica per i LED/Heat sink and protection for the LEDs

Applicazioni/Applicatio

- Illuminazione LED per/Lighting suitable for:
 - interni (scale, magazzini, pavimenti)/indoors (stairs/storage/floor)
 - scaffali/shelves
 - lampade a LED/independent LEDs lamps
 - contenitori espositivi/exhibition stands



Dimensioni/Size



Codice/Code	Descrizione/Description	Misura interna (mm)/ Internal distance (mm)	Lungh./Lenght	Materiale/Material	Colore/Color	Diffusore/Diffuser
ELS-502 C2	Profilo LED h=15mm LED profile h=15mm	12,2	2m	Alluminio anodizzato/ Anodized aluminum	Argentato/Silver	Chiaro, PC, UV, Resistente agli urti Clear, PC, UV, Damage resistant
ELS-502 F2	Profilo LED h=15mm LED profile h=15mm	12,2	2m	Alluminio anodizzato/ Anodized aluminum	Argentato/Silver	Opalino, PC, UV, Resistente agli urti Opal, PC, UV, Damage resistant
ELS-502 ECH	Tappo di chiusura con foro passacavo/End cap with cable hole	-	-	PVC	Grigio/Grey	-
ELS-502 EC	Tappo di chiusura senza foro passacavo/End cap without cable hole	-	-	PVC	Grigio/Grey	-
ELS-502 MB	Staffa di montaggio Mounting bracket	-	-	Alluminio/ Aluminum	Argentato/Silver	-
Codice/Code	Descrizione/Description	Misura interna (mm)/ Internal distance (mm)	Lungh./Lenght	Materiale/Material	Colore/Color	Diffusore/Diffuser
ELS-503 C2	Profilo LED h=7mm LED profile h=7mm	12,2	2m	Alluminio anodizzato/ Anodized aluminum	Argentato/Silver	Chiaro, PC, UV, Resistente agli urti Clear, PC, UV, Damage resistant
ELS-503 F2	Profilo LED h=7mm LED profile h=7mm	12,2	2m	Alluminio anodizzato/ Anodized aluminum	Argentato/Silver	Opalino, PC, UV, Resistente agli urti Opal, PC, UV, Damage resistant
ELS-503 ECH	Tappo di chiusura con foro passacavo/End cap with cable hole	-	-	PVC	Grigio/Grey	-
ELS-503 EC	Tappo di chiusura senza foro passacavo/End cap without cable hole	-	-	PVC	Grigio/Grey	-
ELS-503 MB	Staffa di montaggio Mounting bracket	-	-	PVC	Grigio/Grey	-