

## PRO FLAT

## ELS510



Pro-Flat ha uno spessore di soli 7,6 mm. Grazie allo spessore dell'alluminio e al diffusore resistente ai danni e agli UV, il profilo è a prova d'urti, fornisce protezione termica e meccanica ai LED e risulta adatto a illuminazioni ad alta potenza. Il profilo è disponibile in alluminio anodizzato. Il diffusore in policarbonato è collocato sul davanti del profilo e facilmente rimovibile; può essere satinato al 100% o trasparente. Il profilo può avere diverse applicazioni: su scaffali come lampade LED indipendenti o installato su porte come rivestimento per la connessione, fornendo così una maggiore protezione ai cavi del computer. Pro-Flat è disponibile da 2 m.

Pro-Flat profile is only 7.6 mm width. It is available as an anodized version of aluminum and RAL9010. Profile comes with polycarbonate UV and damage resistant diffuser, which is placed at profile front. The customer has a choice of three type of diffusers: transparent or frosted. This profile provides mechanical and thermal protection (heat sink) to the LEDs and it is suitable for high power LEDs lighting. The profile has many installation possibilities: under store shelves, independent LEDs lamp or




### Caratteristiche/Feature

- Profilo di soli 7,6 mm di spessore/Only 7,6 mm width profile
- Base in alluminio anodizzato/Anodized aluminum base
- Disponibile in colore anodizzato standard/Available in standard anodized color
- Disponibile da 2 metri/Available in 2m lengths
- Diffusore/Diffuser:
  - di alta qualità e facilmente rimovibile/high quality and easily removable
  - in policarbonato resistente agli UV e agli urti/made of polycarbonate, UV and damage resistant
  - disponibile opalino o trasparente/available frosted or transparent
- Adatto a LED a bassa e alta potenza/Suitable for low power and high power LEDs
- Semplicità nel design/Simply design
- Profilo e diffusore ad alta resistenza/Heat sink suitable for low power and high power LEDs
- IP 20

### Applicazioni/Applicatio

- Illuminazione per/Lighting suitable for:
  - mobili da cucina/kitchen cabinets
  - scaffali per negozi e magazzini/stores shelves
  - pavimenti/floor
  - espositori commerciali/exhibition rooms

### Dimensioni/Sizes



Codice/Code	Descrizione/Description	Misura interna/Internal distance	Lungh/Lenght	Materiale/Material	Colore/Color	Diffusore/Diffuser
ELS-510 C2	Profilo LED piatto h=7,63mm Flat LED profile h=7,63mm	12,2 mm	2m	Alluminio anodizzato/ Anodized aluminum	Argentato/ Silver	Chiaro, PC, UV, Resistente agli urti Clear, PC, UV, Damage resistant
ELS-510 F2	Profilo LED piatto h=7,63mm Flat LED profile h=7,63mm	12,2 mm	2m	Alluminio anodizzato/ Anodized aluminum	Argentato/ Silver	Opalino, PC, UV, Resistente agli urti Opal, PC, UV, Damage resistant
ELS-510 EC	Tappo chiusura senza foro passacavo End cap without cable hole	-	-	PVC	Grigio, Bianco/ Grey, White	-
ELS-510 ECH	Tappo chiusura con foro passacavo End cap with cable hole	-	-	PVC	Grigio, Bianco/ Grey, White	-
ELS-510 EC 1	Tappo con foro per montaggio senza foro/End cap with holding ears without cable hole	-	-	PVC	Grigio, Bianco/ Grey, White	-
ELS-510 EC 1H	Tappo con foro per montaggio e foro passacavo/End cap with holding ears and cable hole	-	-	PVC	Grigio, Bianco/ Grey, White	-