

SLM WD 8 & RECESSED SLM WD 8

ELS514 - ELS515



SLM-WD 8mm è adatto a strisce LED con larghezza fino a 20mm, la cui base è realizzata in alluminio anodizzato di ottima qualità. Il profilo è fornito di un diffusore di 18mm in policarbonato disponibile trasparente o satinato e facilmente rimovibile. Risulta adatto a LED a bassa ed alta potenza. SLM-WD 8mm è disponibile da 2 m ed ha internamente sufficiente spazio per contenere strisce LED con IP 54 o nastri LED digitali. Il profilo si può rendere più professionale con specifici tappi e staffe.



SLM-WD 8 is suitable for LED strips up to 20mm width. This profile comes with 18 mm wide polycarbonate frosted or transparent diffuser which is placed and removable easily. The profile base is made of high quality anodized aluminum. SLM-WD 8 is available in lengths of 2m. The profile has an inside chamber that can contain IP54 LED strips or digital LED ribbons. Specific end cups and mounting brackets are also available


Caratteristiche/Feature

- Profilato progettato per strisce LED con larghezza fino a 20mm/Designed for LED strips up to 20mm width
- Base in alluminio anodizzato/Anodized aluminum base
- Disponibile da 2 metri/Available in 2 m lengths
- Protezione meccanica e termica per LED/Mechanical and thermal protection for the LEDs
- Diffusore di 18mm di larghezza/Diffuser (18 mm wide):
 - di alta qualità facilmente rimovibile/high quality and easily removable
 - in policarbonato trasparente o satinato/made of polycarbonate, available frosted or transparent
- Adatto a nastri digitali e strisce LED con IP 54/Available for IP 54 LED strips or digital LED ribbons
- ***Disponibile anche da incasso/Available also as recessed version**

Applicazioni/Application

- Illuminazione per/Lighting suitable for:
 - ambienti interni ed esterni (IP 54)/indoor and outdoor use (IP 54)

Dimensioni/Sizes



*ELS515: SLM WD 8 DA INCASSO/RECESSED SLM WD 8



Codice/Code	Descrizione/Description	Misura interna Internal distance	Lungh./Lenght	Materiale/Material	Colore/Color	Diffusore/Diffuser
ELS-514 C2	Profilo LED h=8mm LED profile h=8mm	20mm	2m	Alluminio anodizzato/ Anodized aluminum	Argentato Silver	Chiaro, PC, UV, Resistente agli urti Clear, PC, UV, Damage resistant
ELS-514 F2	Profilo LED h=8mm LED profile h=8mm	20mm	2m	Alluminio anodizzato/ Anodized aluminum	Argentato Silver	Opalino, PC, UV, Resistente agli urti Opal, PC, UV, Damage resistant
ELS-514 EC	Tappo chiusura senza foro passacavo End cap without cable hole	-	-	PVC	Grigio/ Grey	-
ELS-514 ECH	Tappo chiusura con foro passacavo End cap with cable hole	-	-	PVC	Grigio/ Grey	-
ELS-514 MB	Staffa di montaggio Mounting bracket	-	-	PVC	Grigio/ Grey	-
Codice/Code	Descrizione/Description	Misura interna Internal distance	Lungh./Lenght	Materiale/Material	Colore/Color	Diffusore/Diffuser
ELS-515 C2	Profilo LED da incasso h=8mm Recessed LED profile h=8mm	20mm	2m	Alluminio anodizzato/ Anodized aluminum	Argentato Silver	Chiaro, PC, UV, Resistente agli urti Clear, PC, UV, Damage resistant
ELS-515 F2	Profilo LED da incasso h=8mm Recessed LED profile h=8mm	20mm	2m	Alluminio anodizzato/ Anodized aluminum	Argentato Silver	Opalino, PC, UV, Resistente agli urti Opal, PC, UV, Damage resistant
ELS-515 EC	Tappo chiusura senza foro passacavo End cap without cable hole	-	-	Alluminio/ Aluminum	Argentato Silver	-
ELS-515 ECH	Tappo chiusura con foro passacavo End cap with cable hole	-	-	Alluminio/ Aluminum	Argentato Silver	-