

RF WIRELESS WALL LED CONTROLLER



ELSC43_SINGLE COLOR

WALL LED CONTROLLER

ALIMENTAZIONE: 3V (2*AAA)
TEMPERATURA OPERATIVA: -20 /+60°C
FREQUENZA: < 2400-2483,5 Mhz
DISTANZA DI CONTROLLO: 30 mt
DIMENSIONI ESTERNE: 86 x 86 x 20 MM
4 CANALI DI CONTROLLO SEPARATI

ELSC44_CCTWW-CW

WALL LED CONTROLLER

ALIMENTAZIONE: 3V(2*AAA)
TEMPERATURA OPERATIVA: -20 /+60°C
FREQUENZA: < 2400-2483,5 Mhz
DISTANZA DI CONTROLLO: 30 mt
DIMENSIONI ESTERNE: 86 x 86 x 20 MM
4 CANALI DI CONTROLLO SEPARATI



ELSC45_RGB/RGBW

WALL LED CONTROLLER

ALIMENTAZIONE: 3V(2*AAA)
TEMPERATURA OPERATIVA: -20 /+60°C
FREQUENZA: < 2400-2483,5 Mhz
DISTANZA DI CONTROLLO: 30 mt
DIMENSIONI ESTERNE: 86 x 86 x 20 MM
4 CANALI DI CONTROLLO SEPARATI

ELSC46_RGB+CCT

WALL LED CONTROLLER

ALIMENTAZIONE: 3V(2*AAA)
TEMPERATURA OPERATIVA: -20 /+60°C
FREQUENZA: < 2400-2483,5 Mhz
DISTANZA DI CONTROLLO: 30 mt
DIMENSIONI ESTERNE: 86 x 86 x 20 MM
4 CANALI DI CONTROLLO SEPARATI

